

管件

牌号:FFJ 3001-2

应用	注塑管件
稳定剂类型	铅
PbO 含量	36.5 - 39.5%
典型添加量	4.0 - 6.0
润滑性	★★★
产品形态	片状

典型配方

原料	管件
PVC K57	100
CaCO ₃	5-10
FFJ 3001-2	4.0-6.0
ACR加工助剂	0.5-2.5
颜料	根据需要

产品特点

FFJ 3001-2 是一种适合于PVC管件注塑用复合铅盐稳定剂，具有优良的加工特性，赋予注塑制品光洁的表面和优良的物理性能。本产品为片状。建议高混到120℃，低混到40℃。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号
 电话：(025) 85315451、84712677、84716016
 邮箱：zhouyongming@njchem.net

邮编：210047
 传真：(025) 85315451
 网址：www.njchem.net